



« Fonds Bombés diam 320 à 5000 mm en Aciers inoxydables, Aciers carbone, Alliages nickel » & Pièces repoussées

36 Avenue des arrivaux – 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER

Tel : +33 (0)9 72 36 92 04 – 06 03 31 27 75

Mail : contact@lgtec.fr - Site Internet : www.lgtec.fr

[NORMES APPLICABLES FONDS BOMBÉS LG TEC](#)

Résumé des normes concernant nos fonds bombés

Descriptif	Italie	France	Allemagne	Europe	USA
Fonds bombés à Petit Rayon de Carre (PRC)	Type D	NFE 81-101			
Fonds bombés à Grand Rayon de Carre (petit bord droit)			DIN 28011		
Fonds bombés à Grand Rayon de Carre (Grand bord droit)	Type E	NFE 81-102			
Fonds bombés Elliptique (ELL petit bord droit)	Type F		DIN 28013		
Fonds bombés Elliptique (ELL Grand bord droit)		NFE 81-103			
Fonds bombés à Moyen Rayon de Carre (MRC)	Type DE	NFE 81-104			
Fonds bombés Elliptiques à souder (CAPS)			DIN 2617		ANSI B 16-9
Fonds bombés GRC à souder (Fonds de tubes)		NF A 49-185		EN 10253-3&4	
Directive des Equipements Sous Pression	DESP 2014/68/EU - PED 2014/6EU				
Code de fabrication des appareils à pression		CODAP	AD MERKBLATT	EN13445	ASME SA-403